



Certificate No.

0. 本装置在电压为 180V、频率为 50Hz 的条件下，经测试，其性能指标如下：

Referencia documental en la validación: Costa, Noma

修照 J10112-2010《环境保测试仪校正规程》

Main standards of measurement used in the calibration

机构名称	有效期至	名称	负责人	个人固定电话/手机或电子邮箱	来源
institute	validity	name	responsible	personal telephone/mobile or e-mail	source
No.	validity			class maximum permissible	instid

[illegible]

ne fms. Caupratton

浙江通冠科技股份有限公司

[illegible]

具, 仅对受校器具的本次校准有效。

the low results of this period relate, compared to the instruments, rather to the

4. 校務環境條件

In vitro experimental conditions

● 鳴き声

12/11/2011 10:11:20 AM

250 mg of caffeine

其之明

注：本校准结

was a study by

新办假期班有前途吗

division of the laboratory, east part of the east Cratocephalus

張ノ二ノ三ノ四

Page 1 of 34

424

W/out the net

第1120600026

证书编号: 校证字
Certificate No.

送检结果报告

Resonator Calibration and Additional Explanation

外观及通断检查: 正常

本值误差:

实测值

30.0000V

30.0000V

30.0000V

30.0000V

30.0000V

30.0000V

30.0000V

30.0000V

30.0000V

30.0000V

30.0000V